

10950

1φ3W 75A
30A C型 3口
平行 3口

- 水平幕
- バック幕
- 文字幕
- ボタン 4
- ボタン 3
- 天井反射板 2
- アッパー水平ライト
- 袖幕
- サスペンションライト 2
- ボタン 2
- ボタン 1
- スクリーン
- 引割幕
- 文字幕
- 天井反射板 1
- サスペンションライト 1
- ボーダーライト
- 引割幕

下FC⑤⑥
(20A)

下FC③④
(20A)

下FC①②
(20A)

LHQ150W×6本 #72#59#22#40

UH C型20A 8回路 #71#72#63#22

2SUS C型20A 12回路

1SUS C型20A 12回路

ボーダーライト 4回路 #72#78#W#W 切替可

LH①②③④
(30A)

上FC⑤⑥
(20A)

上FC③④
(20A)

上FC①②
(20A)

3φ4W 200A
60A C型 6口
30A C型 9口
3φ3W 100A

F①②③
(30A)

迫り 1

迫り 2

C型20A 12回路 C-8×24台

シーリングライト

機材表

C-8 (CL)	24
C-6	25
FQ500W	30
Par 5M	12
Par 5N	12
2段スタンド	8
操作棒	2
1kwクセノンピン	2
調光卓：東芝ライテック	
LICSTARⅢ	