

大ホール吊物表

	名称	バトン			メモリー機能	速度		積載荷重	飛切高さ	仕様 サイズ 注意事項
		長さ mm	径 mmφ	形状	設定ポイント	mm/sec	機能	kg	mm	
	ホリゾント幕	25400	—	—	—	500	—	—	15860	帆布11号 25400×11000
	大黒幕	26600	—	—	—	500	—	—	15700	ウールサージ 25400×2900 引き割り可(手動)
◎	バトン 31	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	400	27400	
	バトン 30	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
◎	バトン 29	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	400	27400	
	UHL	25400	48.6	ダブルバトン	—	166	—	—	16500	
	袖幕 4 (バトン28)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17100	ウールサージ 6300×10000
◎	バトン 27	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	400	27400	
	一文字幕5 (バトン26)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	24700	ウールサージ 25400×2650
☆	バトン 25	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
◎	5SUS	25400	※42.7	ダブルバトン	5ポイント	166	—	350	15900	
◎	バトン 24	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
☆	バトン 23	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
	袖幕 3 (バトン22)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17050	ウールサージ 6300×10000
	一文字幕4 (バトン21)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	24500	ウールサージ 25400×2900
◎	バトン 20	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
☆	バトン 19	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
◎	4SUS	25400	※42.7	ダブルバトン	5ポイント	166	—	350	16200	
◎	バトン 18	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
☆	バトン 17	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
	中ホリゾント幕	26600	48.6	ダブルバトン	—	1000~100	—	—	15500	リアスクリーン 24000×10000
	中割幕 (バトン16)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	600	17050	ウールサージ 閉開手動
	一文字幕3 (バトン15)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	23400	ウールサージ 25400×4000
	松羽目 (バトン14)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	—	20800	18181×4545 * 吊り変え不可
☆	バトン 13	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
☆	バトン 12	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※3SUSの照明機材とせている
◎	3SUS	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	100	—	1000	15500	中アッパーライト共吊り 下吊りパイプあり
	銀幕スクリーン	18900	48.6	ダブルバトン	—	100	—	250	15300	13600×5300 * 一文字幕として使用可
	袖幕 2 (バトン11)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17100	ウールサージ 6300×10000
	一文字幕2 (バトン10)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	23400	ウールサージ 25400×4000
	VPスクリーン	25400	—	ダブルバトン	—	333	—	—	16200	400インチ * 吊り変え不可
☆	バトン 8	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※2SUSの照明機材とせている
◎	2SUS	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	100	—	800	16700	ボーダーライト共吊り 下吊りパイプあり
	バトン 7	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
	袖幕 1 (バトン6)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17080	ウールサージ 6300×10000
	一文字幕1 (バトン5)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	21400	ウールサージ 25400×6000
◎	バトン 4	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27300	
☆	バトン 3	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※1SUSの照明機材とせている
◎	1SUS	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	50	—	1000	15900	ボーダーライト共吊り
☆	バトン 2	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
☆	袖幕 (バトン1)	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	16900	貫八別珍 定式幕レール付
	暗転幕	25400	—	—	—	1500~150	可変速	—	14000	ウールサージ 25400×14000
	オペラカーテン	26000	—	—	—	1000~100	可変速	—	13700	難燃ポリベルベット(えんじ色) 動作(絞上げ 閉開 昇降)
	緞帳	23200	—	—	—	1500~150	可変速	—	14250	西陣織 23200×14000
	可動プロセシアム	22000	—	—	—	—	—	—	13000	高さ 10000 (反響板時 13000)
◎	客席SUS	18000	48.6	ダブルバトン	5ポイント	166	—	650	16600	
	東西幕 上-1.2	14000	—	—	—	—	—	—	—	貫八別珍 2枚組
	東西幕 下-1.2	14000	—	—	—	—	—	—	—	貫八別珍 2枚組

☆印メモリー設定可(可変速) ◎印メモリー設定可(一定速) 無印メモリー設定不可