

## 大ホール吊物表

	名称	バトン			メモリー機能	速度		積載荷重	飛切高さ	材質 サイズ 注意事項
		長さ mm	径 mmφ	形状	設定ポイント	mm/sec	機能	kg	mm	
1	客席ライト	18000	48.6	ダブルバトン	5ポイント	166	—	650	16600	
2	可動プロセニウム	22000	—	—	—	—	—	—	13000	高さ 10000 (反響板時 13000)
3	緞帳	23200	—	—	—	1500~150	可変速	—	14250	西陣織 23200×14000
4	オペラカーテン	26000	—	—	—	1000~100	可変速	—	13700	難燃ポリベルベット(えんじ色) 動作(絞上げ 開閉 昇降)
5	暗転幕	25400	—	—	—	1500~150	可変速	—	14000	ウールサージ 25400×14000
6	仮設袖 (バトン1)	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	16900	定式幕レール付 袖間口7間半から
7	バトン2	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
8	ポータルブリッジ (1SUS)	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	50	—	1000	15900	ポーターライト共吊り
9	バトン3	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※ポータルブリッジの照明機材とせている
10	バトン4	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27300	
11	文字幕1 (バトン5)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	21400	ウールサージ 25400×6000
12	袖幕1 (バトン6)	26600	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	400	17080	ウールサージ 6300×10000 袖間口7間半から
13	バトン7	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
14	ライトブリッジ1 (2SUS)	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	100	—	800	16700	ポーターライト共吊り 下吊りパイプあり
15	バトン8	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※ライトブリッジ1の照明機材とせている
16	VPスクリーン	25400	—	ダブルバトン	—	333	—	—	16200	8900×6400 吊り変え不可
17	文字幕2 (バトン10)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	23400	ウールサージ 25400×4000
18	袖幕2 (バトン11)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17100	ウールサージ 6300×10000 袖間口7間半から
19	スクリーン	18900	48.6	ダブルバトン	—	100	—	250	15300	カットマスク開閉式 (文字幕として使用可)
20	ライトブリッジ2 (3SUS)	25400	48.6	ブリッジ	5ポイント	100	—	1000	15500	中アッパーライト共吊り 下吊りパイプあり
21	バトン12	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	※ライトブリッジ2の照明機材とせている
22	バトン13	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
23	松羽目 (バトン14)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	—	20800	18181×4545 吊り変え不可
24	文字幕3 (バトン15)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	23400	ウールサージ 25400×4000
25	中割幕 (バトン16)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	600	17050	ウールサージ 開閉手動下手
26	中ホリゾン幕	26600	48.6	ダブルバトン	—	1000~100	可変速	—	15500	リアスクリーン 24000×10000
27	バトン17	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
28	バトン18	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
29	4SUS	25400	※42.7	ダブルバトン	5ポイント	166	—	350	16200	
30	バトン19	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
31	バトン20	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
32	文字幕4 (バトン21)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	24500	ウールサージ 25400×2900
33	袖幕3 (バトン22)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17050	ウールサージ 6300×10000 袖間口7間半から
34	バトン23	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
35	バトン24	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	333	—	600	27400	
36	5SUS	25400	※42.7	ダブルバトン	5ポイント	166	—	350	15900	
37	バトン25	25400	48.6	ダブルバトン	5ポイント	1500~150	可変速	300	27300	
38	文字幕5 (バトン26)	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	24700	ウールサージ 25400×2650
39	バトン27	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
40	袖幕4 (バトン28)	26600	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	17100	ウールサージ 6300×10000 袖間口7間半から
41	UHL	25400	48.6	ダブルバトン	—	166	—	—	16500	
42	バトン29	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
43	バトン30	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
44	バトン31	25400	48.6	ダブルバトン	—	333	—	400	27400	
45	バック幕	26600	—	ダブルバトン	—	500	—	—	15700	ウールサージ 引割り仕様 (開閉手動下手)
46	ホリゾン幕	25400	—	—	—	500	—	—	15860	帆布11号 25400×11000
	東西幕 上	14000	—	—	—	—	—	—	—	貫八別珍2枚組 手動
	東西幕 下	14000	—	—	—	—	—	—	—	貫八別珍2枚組 手動
	天井反射板	27400	—	—	—	—	—	—	—	
	正面反射板	23000	—	—	—	—	—	—	—	
	看板バトン	15000	48.6	ダブルバトン	—	166	—	200	—	